



Uwagi!

1. W trakcie montażu konstrukcji wykonać steżenia – wiatrownice.

**DREWNO SOSNOWE C30
IMPREGNOWANE
OGNI00CHRONNIE I GRZYBOBÓJCZO**

Zestawienie drewna dla budynku						
Element	Oznaczenie	Liczba	Długość	Przekrój	Ilość drewna	
		szt.	m	mm	mm	m ³
Krokwie	K1	52	6,43	80	180	4,815
Jełka	J1	50	3,87	60	180	2,090
Platew	P1	1	23,20	120	180	0,501
Słupki	S1	5	2,85	120	120	0,205
Murlata	M1	2	23,20	120	120	0,668
Razem m ³ + 5%						8,70

NAZWA INWESTYCJI: BUDYNEK ŚWIELICY WIEJSKIEJ		DATA: 01-2015
TYTUŁ RYSUNKU RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ		SKALA: 1:100
OBJEKT, ADRES: Budynek świetlicy wiejskiej, dz. nr 178, 146, 177, AM-1, Obr. Gozdanin		NR RYSUNKU: 10
NAZWA INWESTORA: Gmina Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec		PODPISY:
PROJEKTANT, NR UPRAWNIENI: KONSTRUKCJA, SPEC. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA inż. Witold Jaskiewicz		STADIUM OPRAWNIANIA: nr upr.: 127/DOŚ/04 PROJEKT BUDOWLANY