



**UWAGI:**

1. Na całej długości pochylni należy wykonać obustronne poręcze umieszczone na wysokości 0,75 i 0,90m od płaszczyzny ruchu.
2. Poręcze przy pochylni przed jej początkiem i za końcem należy przedłużyć o 0,30m.

Zestawienie powierzchni

**Legenda**

- WM ☒ – wentylacja mechaniczna (kanat)
- W ☒ – wentylacja grawitacyjna (kanat)
- ▲ – wejście do budynku
- – gaśnica proszkowa ABC (4kg)
- ⚡ – złączka do weża
- ⌘ – kratka ściekowa

Powierzchnia całkowita 164,40m<sup>2</sup>  
 Powierzchnia zabudowy 191,84m<sup>2</sup>

PARTER			
1	Komunikacja	Płytki ceramiczne	24,14m <sup>2</sup>
2	Sala	Płytki ceramiczne	88,48m <sup>2</sup>
3	Zaplecze+kuchnia	Płytki ceramiczne	11,34m <sup>2</sup>
4	Wc	Płytki ceramiczne	4,14m <sup>2</sup>
5	Wc	Płytki ceramiczne	4,14m <sup>2</sup>
6	Sitownia	Wykładzina PVC	22,10m <sup>2</sup>
7	Szatnia+prysznic	Płytki ceramiczne	5,46m <sup>2</sup>
8	Pom. gospodarcze	Płytki ceramiczne	4,60m <sup>2</sup>
		Razem	164,40m <sup>2</sup>

NAZWA INWESTYCJI: BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ		DATA: 01-2015
TYTUŁ RYSUNKU RZUT PARTERU		SKALA: 1:100
OBJEKT, ADRES: Budynek świetlicy wiejskiej, dz. nr 178, 146, 177, AM-1, Obr. Gozdanin		NR RYSUNKU: 1
NAZWA INWESTORA: Gmina Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec		PODPISY:
PROJEKTANT, NR UPRAWNIENI: KONSTRUKCJA, SPEC. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA inż. Witold Jaskiewicz nr upr.: 127/D05/04 ARCHITEKTURA, SPEC. ARCHITEKTONICZNA mgr inż. arch. Adam Cebula nr upr.: 19/98 JG		STADIUM OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY