
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych
ADRES INWESTYCJI : Jędrzychowice DW 351 dz. nr 176/9
INWESTOR : Gmina Zgorzelec
ADRES INWESTORA : ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Bartłomiej Puzoń
DATA OPRACOWANIA : poniedziałek, 25 marzec 2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
poniedziałek, 25 marzec 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w Jędrzychowicach droga wojewódzka nr 351					
2		Jędrzychowice-DW351			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km		
d.2	0111-02	0.2066	km	0.21	
		km 0+030-0+650 - dł. 0,62 km			
				RAZEM	0.21
2	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. - strefa niebezpieczna obok jezdni (76-130 poj./h)	m3		
d.2	0201-04				
	z.o.2.10.1.				
	9901-02	133.5	m3	133.50	
				RAZEM	133.50
3	KNNR 6	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)	m2		
d.2	0104-01				
	z.o.2.7. 9902-02	445	m2	445.00	
				RAZEM	445.00
4	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)	m2		
d.2	0113-05				
	z.o.2.7. 9902-02	445	m2	445.00	
				RAZEM	445.00
5	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)	m2		
d.2	0502-03				
	z.o.2.7. 9902-02	445	m2	445.00	
				RAZEM	445.00
6	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)	m		
d.2	0401-03				
	z.o.2.7. 9902-02	206.6	m	206.60	
				RAZEM	206.60
7	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.2	0404-01	206.6	m	206.60	
				RAZEM	206.60
8	KNNR 6	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)	m		
d.2	0703-01				
	z.o.2.7. 9902-02	50	m	50.00	
				RAZEM	50.00
9	KNNR 6	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg - zakończenia barier - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)	m		
d.2	0703-05				
	z.o.2.7. 9902-02	24	m	24.00	
				RAZEM	24.00
10	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)	szt.		
d.2	0702-01				
	z.o.2.7. 9902-02	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
11	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)	szt.		
d.2	0702-05				
	z.o.2.7. 9902-02	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
12	KNNR 6	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)	m2		
d.2	0705-06				
	z.o.2.7. 9902-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		14	m ²	14.00	
				RAZEM	14.00
13	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - strefa niebezpieczna obok jezdni (76-130 poj./h)	m ³		
d.2	0201-04				
	z.o.2.10.1. 9901-02				
		60	m ³	60.00	
				RAZEM	60.00
14	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)	m ²		
d.2	0113-02				
	z.o.2.7. 9902-02				
		75	m ²	75.00	
				RAZEM	75.00
15	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)	m ²		
d.2	0113-05				
	z.o.2.7. 9902-02				
		75	m ²	75.00	
				RAZEM	75.00
16	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.2	0309-02				
		75	m ²	75.00	
				RAZEM	75.00
17	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)	m ²		
d.2	0308-01				
	z.o.2.7. 9902-02				
		75	m ²	75.00	
				RAZEM	75.00